



Wanddikte, afmetingen en gewicht kalkzandsteen vellingblokken

Wanddikte in mm	Type vellingblok	Afmetingen (BxHxL) in mm	Aantal per pallet (groot/klein)	Gewicht per stuk in kg*	Druksterkte N/mm ²	Aantal per m ² (incl. voeg)	Lijmmortelverbruik in kg/m ² excl. morsverlies	
							Verlijmde stootvoeg	
							Ja	Nee
67	V67/298	67x298x437	96/48	14	12	7,6	1,7	1,0
100	V100/198	100x198x437	80/40	14	12/20	11,4	3,5	2,5
100	V100/298	100x298x437	60/-	23	12/20	7,6	2,7	1,6
120	V120/148	120x148x297	180/90	9	12**	22,2	6,0	4,1
120	V120/198	120x198x297	150/75	12	12**	16,7	4,9	3,1
150	V150/148	150x148x297	144/72	11	12/20	22,2	7,6	5,3
150	V150/198	150x198x297	96/48	15	12/20	16,7	6,3	4,0
150	V150/298	150x298x437	48/-	34	12/20	7,6	4,3	2,7
214	V214/098	214x098x297	108/54	11	12/20	33,3	15,2	11,9
214	V214/148	214x148x297	72/-	16	12/20	22,2	11,3	7,9
214	V214/298	214x298x437	24/-	49	12/20	7,6	6,2	4,0

* Blokken zwaarder dan 14 of 18 kg machinaal verwerken.

** Op Aanvraag leverbaar in CS20